



Self/2000, Self/4000, Self/5000

Die neueste Generation der unbedienten Terminals

Die kompakten All-in-One Terminals sind die optimale platzsparende Lösung für Kioske, Verkaufsautomaten und andere Einsätze im Innen- und Aussenbereich.

Die Self Terminals vereinen NFC, Chipkarten- und Magnetstreifenleser in einem einzigen, leistungsstarken Gerät. Ob Touchdisplay oder physische Tastatur – sie alle zeichnen sich durch ein elegantes, modernes Design und einer ansprechenden Benutzeroberfläche aus. Die Terminals unterstützen alle gängigen Kredit- und Debitkarten sowie alle führenden Apps für mobiles Bezahlen. Sie sind die zuverlässige Lösung an Ihrem unbedienten Verkaufspunkt.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Die Tetra basierte Plattform garantiert eine hohe Leistungsfähigkeit
- Kompakt und attraktiv
- EinbaufORMAT entspricht EVA-Standard
- Sicherheitsstandard PCI PTS 5.x
- ep2-zertifiziert
- Vandalismussicher/wasser- und staubgeschützt nach IK & IP getestet



Technische Details

SELF/2000



SELF/4000



SELF/5000



Prozessor	Cortex A5	Cortex A5	Cortex A5
Speicher	512 MB RAM, 512 MB Flash	512 MB RAM, 512 MB Flash	512 MB RAM, 512 MB Flash
Display	Kapazitives Touchdisplay 240 × 320 Pixel	Physisches Pinpad 640 × 240 Pixel	Kapazitives Touchdisplay 240 × 320 Pixel
Tastatur	Ja – im Touchdisplay integriert	Ja – physisches Pinpad	Ja – im Touchdisplay integriert
Kartenleser	Kontaktlos	Kontaktlos Chipkartenleser Magnetstreifenkartenleser	Kontaktlos Chipkartenleser Magnetstreifenkartenleser
Kommunikation	LAN 4G (optional)	LAN 4G (optional)	LAN 4G (optional)
Stromversorgung	9–16 V DC 10–45 V DC (über MDB add-on Box)	9–16 V DC 10–45 V DC (über MDB add-on Box)	9–16 V DC 10–45 V DC (über MDB add-on Box)
Masse B × H × T mm Erforderlicher Ausschnitt	85 × 107 × 99,2 EVA konform	85 × 107,2 × 109,6 EVA konform	85 × 107,2 × 109,6 EVA konform
Gewicht	340 g	392 g	443 g
PCI-Version	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x	PCI PTS 5.x
Umgebungsbedingungen	–20 °C bis +70 °C IP Ingress Protection (Schutzgrad) IP65 Shock Protection (Schlagschutz) IK09	–20 °C bis +70 °C IP Ingress Protection (Schutzgrad) IP44 Shock Protection (Schlagschutz) IK09	–20 °C bis +70 °C IP Ingress Protection (Schutzgrad) IP44 Shock Protection (Schlagschutz) IK09
Kassenanbindung	TIM via LAN MDB 4.2	TIM via LAN MDB 4.2	TIM via LAN MDB 4.2
Optionen	4G (2G) add-on Box MDB add-on Box	4G (2G) add-on Box MDB add-on Box	4G (2G) add-on Box MDB add-on Box

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: worldline.com/merchant-services/contacts

