



iSELF VENDING CLASSIC

Des paiements simples dans des points de vente en libre-service

Idéal pour une utilisation en intérieur comme en extérieur ainsi que pour des paiements en libre-service. Les terminaux iSelf Vending sont résistants aux intempéries et extrêmement robustes.

iSELF VENDING CLASSIC – LE TERMINAL DE PAIEMENT COMPLET

Cette version comprend un clavier (pinpad), un lecteur manuel et un lecteur sans contact.

La version « Classic » peut être utilisée dans tous les secteurs d'activité et convient particulièrement aux lieux très fréquentés.



SANS
CONTACT



SÉCURITÉ
MAXIMALE



ADAPTÉ AU SECTEUR
PÉTROLIER



IMPRIMANTE

Détails techniques

iSELF VENDING CLASSIC PINPAD

LECTEUR MANUEL

LECTEUR SANS CONTACT



Processeur	RISC 32-bit ARM9	RISC 32-bit ARM7	RISC 32-bit ARM7
Mémoire	32 MB RAM/128 MB Flash	96 KB RAM/512 KB Flash	96 KB RAM/512 KB Flash
Ecran	Résolution 128 × 64 pixels, rétroéclairage RGB	Non applicable	Zone de rétroéclairage RVB, 4 LED vertes
Clavier	17 touches	Non applicable	Non applicable
Lecteur de carte	Non applicable	Smart Card Hybrid Magstripe	NFC/sans contact
Communication	Ethernet	USB	USB
Alimentation	9–16 V Max / 2 A	UBS 5 V / 500 mA USB Slave	UBS 5 V / 500 mA USB Slave
Dimensions L × l × H mm Superficie de coupe L × l mm	101 × 134 × 39 mm 86,4 × 108,7 mm	108 × 73 × 148 mm 74 × 62 mm	73 × 61 × 23 mm 16 × 25,5 mm
Poids	860 g	700 g	87 g
Version PCI	4.x	4.x	4.x
Conditions ambiantes	Température de service entre -20 °C et +55 °C Température de stockage entre -20 °C et +65 °C Humidité relative, sans condensation, 85% HR à +55 °C IP Ingress Protection (protection contre l'intrusion) IP65 Shock Protection (résistance aux chocs) IK10	Température de service entre -20 °C et +65 °C Température de stockage entre -20 °C et +65 °C Humidité relative, sans condensation, 85% HR à +55 °C IP Ingress Protection (protection contre l'intrusion) IP34 Shock Protection (résistance aux chocs) IK10	Température de service entre -20 °C et +65 °C Température de stockage entre -20 °C et +70 °C Humidité relative, sans condensation, 95% HR à +55 °C IP Ingress Protection (protection contre l'intrusion) IP65 Shock Protection (résistance aux chocs) IK10

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

