

Self/7000, Self/8000

# La nouvelle génération de terminaux autonomes

Le terminal bimodulaire Self est conçu pour s'intégrer dans n'importe quel kiosque, quel que soit le domaine d'application. Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et résiste aux conditions climatiques difficiles.

## Les fonctionnalités du Self/7000 & Self/8000

- Configuration innovante en 2 modules
  - Self/8000 : Lecteur à clavier et sans contact dans un seul appareil
  - Self/7000 : Lecteur de carte hybride
- Première configuration modulaire à être certifiée PCI v6
- La norme de sécurité la plus élevée du secteur
- Applications possibles : secteur pétrolier, transport, distributeurs automatiques, parkings
- Construit pour des conditions climatiques difficiles
- Anti-vandalisme, étanche à l'eau et à la poussière, testé IK et IP



Avec et  
sans contact



Sécurité  
maximale



Paiement  
mobile



Adapté au  
secteur  
pétrolier

# Détails techniques

## Self/7000



## Self/8000



<b>Processeur</b>	Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA	Cortex M33, 32 bits, 160 Mhz (U5) / TETRA
<b>Mémoire</b>	512 Mo Flash, 512 Mo RAM MicroSD jusqu'à 32 Go	786 Ko SRAM / 2 Mo Flash
<b>Affichage</b>	Non	Écran couleur IPS 2.5" (320 × 160) (262 k couleurs) Réglage automatique de l'intensité lumineuse par logiciel et capteur
<b>Clavier</b>	Non	16 touches métalliques avec illumination du clavier RVB Réveil/allumage par détection de présence
<b>Lecteur de carte</b>	Lecteur de carte hybride	Sans contact
<b>Communication</b>	1× RJ45 LAN 4G/LTE + Bluetooth 4.2 BLE (module d'extension en option)	
<b>Alimentation électrique</b>	9–16 V CC 10–45 V (module d'extension en option)	5,5 V (via le Self/7000)
<b>Dimensions (L × H × P mm) Espace requis</b>	EVA EPS v2: 107 × 73 × 151,1	EVA EPS v2 – Module de porte standard (SDM) : 100 × 131,3 × 40,7 Facteur de forme alternatif (conforme au facteur de forme Artema) : 100 × 142,6 × 40,7 (3,9 × 5,6 × 1,6")
<b>Poids</b>	825 g	963 g
<b>Version PCI</b>	6.x	6.x
<b>Conditions ambiantes</b>	En fonctionnement : –20 °C à +70 °C Stockage : –20 °C à +70 °C 95% sans condensation à +55 °C	En fonctionnement : –20 °C à +70 °C Stockage : –20 °C à +70 °C 95% sans condensation à +55 °C
<b>Connexion à la caisse</b>	1× USB esclave (USB-B) 2× USB hôte (USB-A) 2× RS232 (1× RJ11 + 1× JST) 1× MDB maître + 1× MDB esclave (boîtier d'extension en option)	
<b>Options</b>	Boîtier d'extension MDB Boîtier d'extension 4G	

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : [worldline.com/merchant-services/contacts](http://worldline.com/merchant-services/contacts)

