

Axium DX8000 Portable

Le terminal Smart POS pour garantir le succès de votre boutique



Le Axium DX8000 Portable offre une expérience numérique de premier choix en point de vente et optimise les performances et la productivité. L'alliance du système d'exploitation Android et d'un écran haute définition crée une interface conviviale, parfaitement adaptée à vos besoins futurs.

Acceptez toutes les cartes de crédit et de débit couramment utilisées, y compris PostFinance Card, TWINT et d'autres solutions de paiement mobile grâce à votre terminal mobile Android.

Des services comme les pourboires ou la conversion dynamique des devises (DCC) et bien plus encore font du Axium DX8000 Portable la solution idéale pour votre entreprise.

Conçu pour plus de mobilité

- Terminal actuel avec fonctions Android
- Utilisation flexible grâce à la 4G ou au Wifi et à une imprimante intégrée
- Une technologie de pointe pour des processus de paiement optimisés
- Paiement rapide grâce à la fonction sans contact
- Dernier niveau de sécurité PCI PTS 6.x



Données techniques



Axiom DX8000 Portable Flex



Axiom DX8000 Portable Pinpad

Dimensions (L × l × H)	198 × 83 × 62,5 mm	198 × 83 × 62,5 mm
Poids	441 g	441 g
Communication	4G/Bluetooth/Wifi	Wifi
Alimentation électrique	Batterie Li-ion (3350 mAh / 7.2 V, 24.12 Wh) Port de recharge USB-C	Batterie Li-ion (3350 mAh / 7.2 V, 24.12 Wh) Port de recharge USB-C
Écran (pixel)	Écran tactile couleur 1440 × 720	Écran tactile couleur 1440 × 720
Taille de l'écran	6"	6"
Imprimante	Oui	Oui
Haut-parleur	Oui	Oui
Prise audio	Oui	Oui
Certificat de sécurité	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x
Connexion à la caisse	–	TIM
Système d'exploitation	Android 10.0	Android 10.0
Lecteurs de cartes	Puce EMV Bande magnétique Sans contact	Puce EMV Bande magnétique Sans contact
Accessoires	Station de recharge/ Station de recharge avec canal de communication	Station de recharge/ Station de recharge avec canal de communication
Environnement	Température de fonctionnement de –10 °C à +50 °C Température de stockage de –20 °C à 70 °C Humidité de fonctionnement de 10 à 90% sans condensation	Température de fonctionnement de –10 °C à +50 °C Température de stockage de –20 °C à 70 °C Humidité de fonctionnement de 10 à 90% sans condensation

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

