

S1U2

Das neue unbediente Terminal mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit

Das neu gestaltete Terminal S1U2 bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Ihre Selbstbedienungszahlungen, wie Verkaufs- und Fahrkartenautomaten, Multimedia-Kioske, öffentliche Verkehrsmittel, Waschsalons, Tankstellen und andere Selbstbedienungslösungen.

Das S1U2 basiert auf einer sicheren Android-Plattform und verfügt über integrierte und separate Magnetstreifen-, Chip- und kontaktlosen Kartenleser. Ein helles, grosses Display erhöht die Benutzerfreundlichkeit deutlich.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- EinbaufORMAT entspricht EVA-Standard (Aussenmontage)
- Die Android-basierte Plattform unterstützt Mehrwertdienste (z. B. Zugang zu einem professionellen Barcodescanner) und Geschäftsanwendungen von Drittanbietern
- Sicherheitsstandard PCI PTS 6.x
- ep2-zertifiziert
- Betriebsfähig unter extremen Bedingungen (IK09 und IP65)
- Konzipiert für intensive Nutzung: Glashärte (+/- 6 Mohs), 1 Million Kontaktkartenlesevorgänge
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit dank eines grösseren Displays (5 Zoll) und höherer Helligkeit



Contact &
Contactless



Mobile
payments



Maximale
Sicherheit



Touch
display

Technische Daten

S1U2



Basis



Premium

Prozessor	Krypto: ARM Cortex M3, 250 MHz Anwendung: Qualcomm Cortex A53 Quad-Core, 1,3 GHz	Krypto: ARM Cortex M3, 250 MHz Anwendung: Qualcomm Cortex A53 Quad-Core, 1,3 GHz
Speicher	2 GB RAM / 16 GB Flash	3 GB RAM / 32 GB Flash
Betriebssystem	Android 10	Android 10
Display	5-Zoll kapazitiver Touchscreen	5-Zoll kapazitiver Touchscreen
Tastatur	Keine physische Tastatur– Touchscreen	Keine physische Tastatur– Touchscreen
Kartenleser	Separate Kartenleser Magnetstreifen/Chip/NFC	Separate Kartenleser Magnetstreifen/Chip/NFC
Kommunikation	• RS232, USB • Ethernet • Wifi BT • 4G	• RS232, USB • Ethernet • Wifi BT • 4G
Stromversorgung	Extern, nicht enthalten Eingabe: 9 – 48 V Gleichstrom	Extern, nicht enthalten Eingabe: 9 – 48 V Gleichstrom
Masse L x B x H Erforderlicher Ausschnitt L x B	55,5 x 110,15 x 168 mm Ausschnitt EVA konform 110 x 146 mm	55,5 x 110,15 x 168 mm Ausschnitt EVA konform 110 x 146 mm
Gewicht	709 g	709 g
PCI-Version	PCI PTS 6.x	PCI PTS 6.x
Umgebungs- bedingungen	Betrieb: -20 °C bis 65 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % nicht kondensierend Lagerung: -35 °C bis 70 °C	Betrieb: -20 °C bis 65 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % nicht kondensierend Lagerung: -35 °C bis 70 °C
Wasser-/ Staubschutz	IP65 (nur Vorderseite)	IP65 (nur Vorderseite)
Stoßfestigkeit	IK09 (nur Vorderseite)	IK09 (nur Vorderseite)
Kassenanbindung	TIM API WPI Terminal API	TIM API WPI Terminal API
Sonstiges	Entspricht der EAA (EU) 2019/882 Richtlinie: • Text in Sprache • Vergrößerte Schrift • Kontrast- und Lautstärkenregelung • Audioanschluss über ein Konvertierungskabel	Entspricht der EAA (EU) 2019/882 Richtlinie: • Text in Sprache • Vergrößerte Schrift • Kontrast- und Lautstärkenregelung • Audioanschluss über ein Konvertierungskabel Konforme Beschichtung – ATEX Barcode-Scanner – Gegenstand der Mehrwertdienste

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie unter: worldline.com/merchant-services/contacts

