



YOMANI TOUCH XR

Il terminale intuitivo con funzione touch

Il design elegante e l'interfaccia utente chiara rendono lo YOMANI Touch XR
la soluzione perfetta per le esigenze più elevate.

YOMANI Touch XR, grazie alla veloce elaborazione dei dati, all'interfaccia utente ben strutturata e al suo design elegante, è il terminale ideale per i pagamenti in ogni punto vendita.

Il touch screen e il lettore NFC integrato lateralmente sul terminale avranno un impatto positivo sull'esperienza d'acquisto dei vostri clienti.

ECCO TUTTI I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Lo YOMANI Touch XR assicura la massima flessibilità per il vostro business:

- Touch screen per una migliorata facilità d'uso
- Funzione contactless per pagamenti più veloci
- Accettazione completa delle carte per una maggiore soddisfazione del cliente
- Disponibilità di ulteriori servizi a valore aggiunto come la Conversione Dinamica della Valuta (Dynamic Currency Conversion DCC)



Specifiche tecniche

Versioni del prodotto

YOMANI TOUCH XR PINPAD

Terminale per funzionamento integrato



YOMANI TOUCH XR AUTONOM

Combinazione di Pinpad e unità base per un funzionamento autonomo



YOMANI TOUCH XR COMPACT

Terminale Pinpad con stampante per funzionamento integrato



Dettagli tecnici

	YOMANI TOUCH XR PINPAD	UNITÀ BASE PER YOMANI TOUCH XR AUTONOM	YOMANI TOUCH XR COMPACT
Misure (Lu x La x H)	170 x 116 x 105 mm	228 x 91 x 68 mm	230 x 116 x 105 mm
Peso	650 g	309 g	800 g
Comunicazione	LAN	Collegamento USB tra terminale e unità base Opzionale Wifi/3G	LAN Opzionale Wifi/3G
Alimentazione elettrica	Alimentatore esterno	Alimentatore esterno	Alimentatore esterno
Display (Pixel)	Display a colori 320 x 240	Display LCD 128 x 64	Display a colori 320 x 240
Dimensioni dello schermo	3,5"	3,2"	3,5"
Stampante termica	-	Sì - stampa scontrino dall'unità base	Sì - stampa scontrino dal terminale
Certificato di sicurezza	PCI PTS 5.x	-	PCI PTS 5.x
Collegamento alla cassa	TIM	-	TIM
Lettore carte	Chip EMV Banda magnetica Contactless	-	Chip EMV Banda magnetica Contactless
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C Umidità relativa: 5% a 90% Assenza di condensazione	Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C Umidità relativa: 5% a 90% Assenza di condensazione	Temperatura di funzionamento da 0 °C a 50 °C Temperatura di conservazione da -10 °C a 60 °C Umidità relativa: 5% a 90% Assenza di condensazione
Opzioni	Piastra di fissaggio Supporto per montaggio	-	Piastra di fissaggio Base girevole Supporto per montaggio

L'interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts

